MATÉRIEL FORESTIER ET AGRICOLE POUR LES PROFESSIONNELS

TREUIL DE DÉBARDAGE À COMMANDE ÉLECTROHYDRAULIQUE DE 5.5T À 8.5T

Boîtier commande avec 5 m de câble.

Possibilité de radiocommande.

Frein de charge à sangle.

Embrayage multidisques à friction sauf sur 5.5EH.

Frein de tambour anti déroulement.

Centrale hydraulique indépendante.

Grille de protection pivotante.

Livré avec : Câble densifié Haute résistance - Support tronçonneuse - Caisson chaîne de débardage - Poulie inférieure - Crochet de remorque.

Le cardan et une chaîne de débardage de 2,5M sont offerts.

GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCES D'USURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5.5EH	5.5EH PH	6.5EH	6.5EH PH	8.5EH 1,8M	8.5EH 1,8M PH	8.5EH 2M	8.5EH 2M PH
RÉFÉRENCE	7135.5EH/C	7135.5EH-PH/C	7136.5EH/C	7136.5EH-PH/C	7138.5EH/C	7138.5EH-PH/C	7138.5EH-2M/C	7138.5EH-2M-PH/C
FORCE DE TRACTION (T)	5,5	5,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5
FORCE DE FREINAGE (KN)	69	69	81	81	106	106	106	106
PUISSANCE RÉELLE DÉVELOPPÉE (KG)	5 500	5 500	7 400	7 400	9 400	9 400	9 400	9 400
VITESSE MOYENNE D'ENROULEMENT DU CÂBLE (M/S)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
LONGUEUR / DIAMÈTRE CÂBLE DENSIFIÉ	70 M / Ø 10 (RUPTURE 11,02 T) AVEC RACCOURCISSEUR TOURNANT	100 M / Ø 10 (RUPTURE 11,02 T) AVEC RACCOURCISSEUR TOURNANT	80 M / Ø 11 (RUPTURE 13,05 T) + CHOOKER/CULOT/COIN	100 M / Ø 11 (RUPTURE 13,05 T) + CHOOKER/CULOT/COIN	100 M / Ø 13 (RUPTURE 17,21 T) + CHOOKER/CULOT/COIN	100 M / Ø 13 (RUPTURE 17,21 T) + CHOOKER/CULOT/COIN	100 M / Ø 13 (RUPTURE 17,21 T) + CHOOKER/CULOT/COIN	100 M / Ø 13 (RUPTURE 17,21 T) + CHOOKER/CULOT/COIN
PUISSANCE PDF REQUISE (CV)	45 - 60	45 - 60	60 - 90	60 - 90	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120
POULIE SUPÉRIEURE	OUI	OUI À ASSIST. HYDRAULIQUE	OUI	OUI À ASSIST. HYDRAULIQUE	OUI	OUI À ASSIST. HYDRAULIQUE	OUI	OUI À ASSIST. HYDRAULIQUE
LARGEUR BOUCLIER (MM)	1 515	1 515	1 620	1 620	1 820	1 820	2 000	2 000
CATÉGORIE D'ATTELAGE	I. II.	I. II.	II.	II.	II. III.	II. III.	II. III.	II. III.
DIMENSIONS L X L X H	0.490 M X 1.515 M X 2.350 M	0.490 M X 1.515 M X 2.350 M	0.660 M X 1.620 M X 2.350 M	0.660 M X 1.620 M X 2.350 M	0.710 M X 1.820 M X 2.350 M	0.710 M X 1.820 M X 2.350 M	0.710 M X 2.000 M X 2.350 M	0.710 M X 2.000 M X 2.350 M
POIDS (KG)	400.000000	400.000000	580.000000	580.000000	675.000000	675.000000	708.000000	708.000000
PRIX € HT	**6710,00 € HT**	**8560,00 € HT**	**8510,00 € HT**	**10340,00 € HT**	**9645,00 € HT**	**11480,00 € HT**	**9990,00 € HT**	**11820,00 € HT**

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

TREUIL DE DÉBARDAGE À COMMANDE ÉLECTROHYDRAULIQUE DE 5.5T À 8.5T

CONSEILS D'UTILISATION

Le câble métallique est un élément essentiel du treuil de débardage. Pour une utilisation correct il est impératif de dérouler entièrement le câble à chaque utilisation du treuil puis de le re-enrouler avec une tension maximum.
Pour une utilisation en sécurité du treuil forestier il est interdit de débarder avec un angle supérieur à 30° de l'axe arrière.
Sur les treuils de débardage mécanique il est impératif de tirer à fond sur la corde verte (butée mécanique) lors des opérations de treuillage.
Un contrôle de tension des chaines de transmission est obligatoire au bout de 5 heures d'utilisation puis un contrôle hebdomadaire est nécessaire afin d'augmenter leur durée de vie.
Graissage après 8h de travail, graisseur + chaine. Pour chaine graisse épaisse sans abus pour éviter des projections sur les disques d'embrayage.
Effectuez un contrôle de serrage de toute la boulonnerie périodiquement afin de limiter les risques de panne.

!!Attention !! Ne jamais graisser le câble, ni huile, ni gazole !

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.