



MATÉRIEL FORESTIER ET  
AGRICOLE POUR LES  
PROFESSIONNELS

# HUILE HYDRAULIQUE HV

## 46



CARACTÉRISTIQUES MOTRICES	
Viscosité cinématique à 40°C	68
Viscosité cinématique à 100°C	22
Indice de viscosité	150
Point de congélation	-35
Point de feu	240
Point d'éclaircissement	220
Point de fumée	280
Point de carbonisation	350

L'huile HV 46 Minerva est un lubrifiant spécialement formulé pour assurer une lubrification optimale de tous les systèmes hydrauliques en toute saison.

#### APPLICATIONS

Circuits hydrauliques travaillant à hautes pressions,  
Essentiellement destiné aux applications industrielles, de travaux publics, de levage et manutention.

#### PROPRIÉTÉS

Fort indice de viscosité facilitant les démarrages à froid et une parfaite lubrification à chaud.  
Excellente résistance au cisaillement permettant d'espacer les vidanges.  
Pouvoir anti-mousse et anti-usure renforcés.

#### NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 6743-4 HV - AFNOR NFE 48603 HV - DIN 51524 partie 3 cat. HVLP - Denison HF2

5L Huile Hydraulique  
25L Huile Hydraulique  
60L Huile Hydraulique

## LISTE DES TARIFS

RÉF.	DESCRIPTIF	PRIX € HT	UNITÉ
412012	HUILE HVR46 - HYDRAULIQUE - 5L	<b>24,00 € HT</b>	U
412013	HUILE HVR46 - HYDRAULIQUE - 25L	<b>99,00 € HT</b>	U
412018	HUILE HV 46 - HYDRAULIQUE - 60L MINERVA	<b>225,00 € HT</b>	U

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



MATÉRIEL FORESTIER  
& AGRICOLE

Votre distributeur :