



MATÉRIEL FORESTIER ET
AGRICOLE POUR LES
PROFESSIONNELS

SCIE À BÛCHE SUPER PRO + TAPIS MONTE BOIS

4M



Selon la norme NF EN 1870-6.

Double protection de lame pour plus de sécurité.

Carter pour éjection de sciure avec déflecteur et inserts de ventilation pour une meilleure éjection.

Arbre de scie monté sur palier oscillant.

Rouleau anti retournement du bois pendant le sciage.

Support du bois réglable avec deux rouleaux téflon.

Indication de longueur réglable.

Entraînement par courroies.

Chevalet galvanisé et renforcé.

Tapis galvanisé longueur 4m largeur 25cm en PVC renforcé.

ARTICULATION DU CHEVALET SUR PALIER AVEC ROULEMENT.

Système de basculement avec double ressort pour un maximum de souplesse au niveau du chevalet.

Le cardan est offert.



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCES D'USURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCIE + TAPIS 4M

RÉFÉRENCE	731SCM.73C+NT4M/SP-AL250
ENTRAÎNEMENT	PRISE DE FORCE
ENTRAÎNEMENT TAPIS	HYDRAULIQUE TRACTEUR
LARGEUR TAPIS (CM)	25 / BANDES PVC
LAME	Ø 700 CARBURE
COUPE (MM)	260
LONGUEUR TAPIS (M)	4 (EN 2 PARTIES)
HAUTEUR DE CHARGEMENT (M)	2,70
DIMENSIONS L X L X H	1.130 M X 1.300 M X 2.700 M
POIDS (KG)	445.000000
PRIX € HT	4580,00 € HT

CONSEILS D'UTILISATION

Sur la version pro utilisez-la butée de longueur pour avoir une précision de coupe. Les versions de scie à bûches PDF sont équipées d'un débrayage de lame à

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



MATÉRIEL FORESTIER
& AGRICOLE

Votre distributeur :



MATÉRIEL FORESTIER ET
AGRICOLE POUR LES
PROFESSIONNELS

SCIE À BÛCHE SUPER PRO + TAPIS MONTE BOIS

4M

utiliser uniquement en cas d'urgence. Ne pas embrayer/débrayer les courroies avec ce levier quand la PDF est actionnée !

Pensez à graisser les paliers de lame ainsi que le cardan toutes les 8 heures de travail.

Effectuez un contrôle de serrage de toute la boulonnerie périodiquement afin de limiter les risques de panne.

Pour les versions avec tapis monte bois veillez à ce que la bande soit toujours centrée sur le rouleaux. Il est conseillé de stocker les tapis à l'intérieur pour augmenter la durée de vie de la bande transporteuse.

Les lames au carbure sont réaffûtables.

La durée de vie d'un affûtage dépend de la qualité du bois scié.

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



MATÉRIEL FORESTIER
& AGRICOLE

Votre distributeur :