





BROYEURS D'ACCOTEMENT MBP PROFI TEHNOS





MATÉRIEL FORESTIER ET AGRICOLE POUR LES PROFESSIONNELS







Broyeur d'accotement, banqueteuse, faucheuse, rotobroyeur pour bordures de route.

Châssis intermédiaire réglable hydrauliquement pour fossés peu profonds.

Transmission par courroies avec cardan en position centrale.

Déport à l'aide d'un parallélogramme robuste.

Centre de gravité proche du tracteur.

Protection mécano-hydraulique contre les obstacles BREVETÉE.

Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.

Contre couteaux échangeables à trois rangs.

Flector flexible d'entrainement du rotor pour protéger le multiplicateur contre les chocs.

Caisson en tôle double de haute qualité.

Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.

Répartition des marteaux breveté Low Vib.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MBP 200 LW	MBP 220 LW	MBP 250 LW	MBP 280 LW
RÉFÉRENCE	719MBP200LW	719MBP220LW	719MBP250LW	719MBP280LW
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	200	220	250	280
DIAM. ROTOR / EP. (MM)	Ø 194 / 10			
DIAM. ROULEAU PALPEUR / EP. (MM)	Ø 170 / 6	Ø 194 / 6	Ø 194 / 6	Ø 194 / 6
DÉPORT DE LA MACHINE (CM)	60	60	60	60
HAUTEUR RÉGLABLE (CM)	55	55	55	55
NOMBRE DE COURROIES	5	5	5	5
RÉGIME (TRS/MIN)	1000	1000	1000	1000
NOMBRE DE MARTEAUX	18	20	22	26
PUISSANCE PDF REQUISE (CV)	70 - 110	80 - 120	100 - 140	110 - 150
POIDS MINIMAL DU TRACTEUR (KG)	4 000	4 500	5 000	5 500
DIMENSIONS L X L X H				
POIDS (KG)	1410.000000	1450.000000	1550.000000	1600.000000
PRIX € HT	17290,00 € HT	17650,00 € HT	18000,00 € HT	18380,00 € HT

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

