TARIF DE CETTE GAMME A LA DERNIERE PAGE

CATALOGUE

Distributeurs

MATERIEL FORESTIER & AGRICOLE

À votre service depuis 1986

www.mfa.eu

09/22

Broyeurs de jardin 60mm FBC

GARANTIE 1 AN PIÈCES
hors pièces d'usure

OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

- Usage privé. Diamètre de passage de 60 mm.
- Version électrique.
- Version prise de force.
- Version essence.
- Entraînement courroie (sauf Élec).
- Trémie d'alimentation et goulotte en acier sur tous les modèles.
- Roue de déplacement (sauf version PDF).
- Alimentation des branches par gravité.

Éjection par le haut réglable

CIP 6.65A

CIP 6 Élec

Disque avec 1 couteau fixe + 4 mobiles

CIP 6.PF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Électrique CIP 6 Élec	Essence CIP 6.65A	Prise de force CIP 6.PF
Référence	**752CIP6ELEC**	**752CIP665A**	**752CIP6PF**
Diamètre de branches (mm)	60	60	60
Entraînement	Élec 3 CV / 220V	Essence Loncin 6,5 CV	PDF max 25 CV, maxi 540 trs/min
Transmission	Directe	Courroie	Courroie
Nombre de couteaux fixes	1	1	1
Nombre de couteaux mobiles	4	4	4
Dimension de la trémie (mm)	440 x 355	440 x 355	440 x 355
Hauteur d'évacuation (mm)	860	860	860
Dimensions roues (mm)	Ø 260	Ø 260	-
Dimensions L x l x H (mm)	1 300 x 700 x 1 180	1 300 x 700 x 1 180	980 x 1 100 x 1 180
Poids (kg)	65	72	72

Broyeurs de jardin 80 mm FBC

GARANTIE 1 AN PIÈCES
hors pièces d'usure

OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

- Usage privé. Diamètre de passage 80 mm.
- Version essence avec entraînement courroies.
- Version prise de force avec Flector + goupille de sécurité.
- Large trémie d'alimentation et goulotte en acier.
- Roue de déplacement (sauf version PDF).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence CIP 8.13A	Essence CIP 8.13H	Prise de force CIP 8.PF
Référence	**752CIP813A**	**752CIP813H**	**752CIP8PF**
Diamètre branches (mm)	80	80	80
Entraînement	Essence Loncin 13 CV	Essence Honda 13 CV	PDF max 40 CV, maxi 540 trs/min
Transmission	Courroie	Courroie	Flector
Nombre de couteaux fixes	1	1	1
Nombre de couteaux mobiles	6	6	6
Dimension de la trémie (mm)	490 x 370	490 x 370	490 x 370
Hauteur d'évacuation (mm)	1 400	1 400	1 400
Dimensions roues (mm)	Ø 300	Ø 300	-
Dimensions L x l x H (mm)	1 000 x 1 600 x 1 270	1 000 x 1 600 x 1 270	1 000 x 1 600 x 1 270
Poids (kg)	125	120	105

Broyeurs de jardin 100mm FBC

GARANTIE 1 AN PIÈCES
hors pièces d'usure

OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

- Usage privé. Diamètre de passage 100 mm.
- Version essence avec entraînement courroies.
- Version prise de force avec Flector + goupille de sécurité.
- Démarrage facile sur version essence grâce à l'embrayage centrifuge.
- Roues pneumatiques gonflés pour un déplacement plus facile.
- Volant de coupe monté sur double palier.



Disque CIP 10



CIP 10.13H

CIP 10.PF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence CIP 10.13A	Essence CIP 10.13H	Prise de force CIP 10.PF
Référence	**752CIP1013A**	**752CIP1013H**	**752CIP10PF**
Diamètre branches (mm)	100	100	100
Entraînement	Essence Loncin 13 CV	Essence Honda 13 CV	PDF max 40 CV, maxi 540 trs/min
Transmission	Courroie et embrayage centrifuge	Courroie et embrayage centrifuge	Flector
Nombre de couteaux fixes	1	1	1
Nombre de couteaux mobiles	10	10	10
Dimension de la trémie (mm)	590 x 490	590 x 490	590 x 490
Hauteur d'évacuation (mm)	1 450	1 450	1 450
Dimensions roues (mm)	Ø 320 gonflées	Ø 320 gonflées	-
Dimensions L x l x H (mm)	1 150 x 1 500 x 1 350	1 150 x 1 500 x 1 350	900 x 1 600 x 1 200
Poids (kg)	180	175	150

OPTIONS

Réf. 774SCALTCIP10..... Goulotte orientable pour évacuation à 1750 mm pour CIP10 essence et 1650 mm pour CIP10 PDF

Broyeurs de branches BIO 100mm FBC

NEW

GARANTIE 1 AN PIÈCES
hors pièces d'usure

OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

- Diamètre de passage 100 mm.
- Entraînement par 3 courroies.
- Rouleau ameneur avec système NO STRESS.
- Démarrage facile sur version essence grâce à l'embrayage centrifuge.
- Rotor de coupe horizontal avec 3 couteaux réglables pour un démontage plus rapide, un affûtage moins cher et une qualité de coupe toujours bonne.
- Rotor de coupe monté sur double palier.
- Version essence avec chenilles démontables et benne en option.

QR : Scannez pour visionner

BIO 10 chenilles

NEW

Accès rapide au rotor avec réglage des couteaux (retournables à double biseau) très facile et optimal

Commande marche avant/arrière/ neutre du rouleau ameneur

Système NO STRESS : Marche arrière auto du rouleau ameneur quand perte de vitesse du rotor

Démarrage au lanceur des chenilles

Démarrage électrique ou lanceur du broyeur



Accès rouleau rapide

Vitesse du rouleau ameneur réglable

BIO 10 PF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence BIO 10 chenilles	Prise de force BIO 10 PF
Référence	752BIO14AEDURI	752BIO10PFRI
Diamètre branches (mm)	100	100
Entraînement	Essence Loncin 15 CV	PDF 18-45 CV, maxi 540 trs/min
Nombre de couteaux fixes	3 réglables	3 réglables
Nombre de contre couteaux	1	1
Dimension entrée du rotor (mm)	420 x 170	420 x 170
Hauteur d'évacuation (mm)	1 900	1 900
Dimensions L x l x H (mm)	800 x 2 400 x 1 900	800 x 2 200 x 1 900
Poids (kg)	550	390

2 couteaux en haut 1 couteau en bas

Accès rotor rapide



OPTIONS

Réf. ZD 774 ..... Caisson pour transporteur à chenilles (à la place du broyeur)

Chaînes à pneus VERIGA

CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...

Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudés (barette d'usure).
Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée.
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.
Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débourrage optimal.
Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.
La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.
Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm







Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14 , 16 ou 18 mm.
Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.
Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débourrage de la chaîne.
Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.
La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.
Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm





Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie 1 - P.21-23 & 26 Broyeurs de branches FBC	752CIP6ELEC	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 6 moteur elect. monophasé 3HP	TREFLE	1'740.00 €
	752CIP665A	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 6. 6.5A moteur ess. 4T Loncin 6.5 HP	TREFLE	1'790.00 €
	752CIP6PF	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 6 PDF pour tracteur	TREFLE	1'995.00 €
	752CIP813A	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 8 13A moteur ess. 4T 13 HP Loncin	TREFLE	2'710.00 €
	752CIP813H	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 8 13H moteur ess. 4T Honda 13 HP - OHV	TREFLE	3'290.00 €
	752CIP8PF	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 8PF PDF pour tracteur	TREFLE	2'860.00 €
	752CIP1013A	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 10.13A moteur ess. 4T 13 HP Loncin.	TREFLE	4'060.00 €
	752CIP1013H	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 10.13H moteur ess. 4T Honda 13 HP - OHV	TREFLE	4'950.00 €
	752CIP10PF	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 10PF PDF pour tracteur	TREFLE	3'700.00 €
	774SCALTCIP10	Goulotte orientable pour évacuation à 1750 mm pour CIP10 essence et 16	OPTION	410.00 €
	752BIO14AEDURI	BROYEUR DE JARDIN Privée BIO 10.14A essence 14CV LONCIN AVEC ROULI	TREFLE	15'750.00 €
	752BIO10PFRI	BROYEUR DE JARDIN Privée BIO 10 PDF AVEC ROULEAUX AMENEURS ET NC	TREFLE	11'100.00 €
	ZD 774	Caisson pour transporteur à chenilles (à la place du broyeur)	OPTION	990.00 €

Les renseignements techniques et photos sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.