TARIF DE CETTE GAMME A LA DERNIERE PAGE

CATALOGUE

Distributeurs

MATERIEL FORESTIER & AGRICOLE

À votre service depuis 1986

www.mfa.eu

09/22

GARANTIE 2 ANS PIÈCES
hors pièces d'usure

Lames frontales KRPAN

- Grille pour un meilleur champ de vision.
- Châssis renforcé.
- Lame seule ou avec double pince pour une meilleure stabilité.
- Bouclier profilé pour la réception des bois.
- Robuste structure en acier ST 52.3.
- Lame de frottement en Hardox 450.



Grille ajourée pour une plus grande visibilité

Structure en acier haute qualité ST 52.3

RD 1600



RD 1600 (Attelage Euronorm)

Deux renforts pour une plus grande capacité de charge

Construction arrondie à la forme du bois

Béquilles repliables d'origine



RD 2000

Lame de frottement en acier fin Hardox 450



RD 1800 3pts ss pince

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RD 1600 euro	RD 1800 3pts ss pince	RD 1800 3pts	RD 2000 3pts ss pince	RD 2000 3pts
Référence	717RD1600	717RD1800/0	717RD1800	717RD2000/0	717RD2000
Largeur bouclier (cm)	160	180	180	200	200
Pince / Ouverture (cm)	Oui / 99	Non	Oui / 100	Non	Oui / 100
Diamètre maxi du bois (cm)	65	-	50	-	50
Pression de service (bar)	180	-	180	-	180
Alimentation hydraulique	Double effet	-	Double effet	-	Double effet
Catégorie d'attelage	Euronorm	3 Pts (II)	3 Pts (II)	3 Pts (II)	3 Pts (II)
Béquilles	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dimensions L x l x H (mm)	570 x 1 620 x 930	590 x 1 840 x 955	590 x 1 840 x 955	590 x 2 040 x 955	590 x 2 040 x 955
Poids (kg)	220	355	380	365	390

GARANTIE 2 ANS PIÈCES
hors pièces d'usure

Grappins manutention / débardage KRPAN

- Fabrication robuste.
- Pour des troncs lourds, longs, ainsi que pour des fagots de bois et de branches, etc.
- Grappin en acier haute résistance STRENX + plaque de frottement en HARDOX pour plus de longévité.
- Articulations sur bague en bronze avec graisseur.
- Rotator continu avec double articulation qui lui permet de toujours travailler dans l'axe.
- Grappins parfaitement appropriés pour des tracteurs de 50 à 120 CV.
- Articulation de la potence sur KL2500TG avec DOUBLE vérin garantissant une vitesse et puissance identique même dans la pente.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KL 1500 FF	KL 2500 F	KL 2500 T Méc	KL 2500 T	KL 2500 TG Méc
Référence	717KL1500FF	717KL2500F	717KL2500T/M	717KL2500T	717KL2500TG/M
Ouverture (cm)	150	176	176	176	176
Diamètre mini du bois (cm)	8	10	10	10	10
Rotator continu	4,5 T	4,5 T	4,5 T	5,5 T	4,5 T
Force de serrage (à 220 bar)	10 T	11 T	11 T	11 T	11 T
Orientation du bras principal	Non	Non	Non	Non	Oui + - 40° avec 2 vérins
Capacité de charge (kg)	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Alimentation hydraulique	2 Double effet	2 Double effet	1 Simple effet + retour	1 Simple effet + retour	1 Simple effet + retour
Levier de commande	Distrib. tracteur	Distrib. tracteur	Distrib. en croix	Joystick électrique	Distrib. en croix
Type d'attelage	Euronorm + 3 PTS	3 Pts	3 Pts	3 Pts	3 Pts
Télescope hydraulique 80 cm	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Catégorie d'attelage	-	II (avec ext. III)	II (avec ext. III)	II (avec ext. III)	II (avec ext. III)
Dimensions L x l x H (mm)	900 x 1 080 x 906	1 300 x 960 x 1 300	1 350 x 960 x 1 350	1 350 x 960 x 1 350	1 350 x 960 x 1 350
Poids (kg)	265	343	415	415	428

OPTIONS

Réf. 76520001..... Extension de tablier 320 mm pour KL2500 F/T/TG (droite + gauche)
Réf. 71730002655..... Interface pour chargeur EURO pour KL2500 F/T

GARANTIE 2 ANS PIÈCES
hors pièces d'usure

Grappins KRPAN pour grue, chargeur, mini-pelle

- Fabrication très robuste. Axes protégés.
- Grappin Pro : embase 4 trous entraxe 140x140mm (sauf 1,2m douille 49,5mm).
- Graisseur sur toutes les articulations.
- Bague d'usure sur toutes les articulations.
- Acier haute résistance STRENX + plaque de frottement en HARDOX pour plus de longévité.



Grappin 1,20 m avec adaptation sur mini-pelle

Articulations sur bagues en bronze avec graisseur

Lame en Hardox 450

Grappin Pro

Largeur 60 ou 90mm

Croisillon BR4

Croisillon BR1

Grappin à branches Palms C36 : Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1,20 m		1,30 m Pro		1,50 m Pro		1,70 m Pro	
Référence	717GR120	717GR120/R	717GR130	717GR130/R	717GR150	717GR150/R	717GR170	717GR170/R
Ouverture (cm)/ **Surface** (m²)	120/0,19	120/0,19	130/0,23	130/0,23	150/0,29	150/0,29	170/0,41	170/0,41
Diamètre mini du bois (cm)	6	6	7	7	8	8	9	9
Force de serrage (t)	8	8	9	9	10	10	11	11
Pression de service (bar)	220	220	220	220	220	220	220	220
Rotator continu	Non	Oui à axe 3 T	Non	Oui à axe 3 T	Non	Oui à bride 4,5 T	Non	Oui à bride 4,5 T
Poids (kg)	112	130	132	150	165	190	205	230

OPTIONS

Réf. 7671BR1LINK ..... Croisillon BR1 L 90 - Ø axe 25 mm côté grue - Ø 25 mm côté rotator
Réf. 7671BR1LINK60/25 ..... Croisillon BR1 L 60 - Ø axe 25 mm côté grue - Ø 25 mm côté rotatort
Réf. 7671BR4 ..... Croisillon BR4 L 71 - Ø axe 30 mm côté grue - Ø 25 mm côté rotator
Réf. 76530004..... Plaque d'adaptation 140x140 pour liaison grappin Pro vers rotator avec douille Ø69mm et axe Ø30mmt
Réf. 76530001..... Plaque d'adaptation 140x140 pour liaison grappin Pro vers rotator avec douille Ø59mm et axe Ø30mm
Réf. 76530002..... Plaque d'adaptation 140x140 pour liaison grappin Pro vers rotator avec douille Ø49.5mm et axe Ø25mmt
Réf. 765300016201 ..... Plaque d'adaptation pour rotator 6 trous

GARANTIE 2 ANS PIÈCES
hors pièces d'usure

Tête bois énergie KRPAN





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KS 200	KS 200 B	KS 320 B NEW
Référence	717KS200.	717KS200B	717KS320B
Ouverture du grappin (mm)	660	660	830
Pour / puissance (t/m)	Grue, mini-pelle / < 8,3	Pelle / < 5,5	Pelle / 7 - 14
Largeur ouvert (mm) **/ Largeur fermé** (mm)	960 / 690	960 / 690	-
Hauteur ouvert (mm) **/ Hauteur fermé** (mm)	1 200 / 790	1 200 / 790	1 250 / 1 220
Hauteur en position d'abattage (mm)	570	-	-
Diamètre de coupe bois tendre (1 arbre)	200	200	320
Pression hydraulique recom. 1ère / 2ème ligne (bar)	170 - 210	170 - 210	-
Pression hydraulique max 1ère / 2ème ligne (bar)	250	250	250
Débit d'huile recommandé 1ère / 2ème ligne (l/min)	> 20	> 20	-
Rotator	Non mais nécessaire	Pas nécessaire	En option + - 40°
Poids (kg)	170	-	500

OPTIONS

Réf. 7671CPR5..... Rotator 5 tonnes continu à piston CPR5 montage fixe pour KS 200 B

Chaînes à pneus VERIGA

CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...

Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudés (barette d'usure).
Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée.
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.
Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débourrage optimal.
Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.
La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.
Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm







Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14 , 16 ou 18 mm.
Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.
Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débourrage de la chaîne.
Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.
La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.
Chaîne de tension latérale fournise d'origine.
Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie 1 - P.35-38 Lame , Grappins et tête bois énergie Krpan	717RD1600	LAME FRONTALE AVEC PINCES Lg 1600mm adapt EURO RD1600	TRIANGLE	3'810.00 €
	717RD1800/0	LAME FRONTALE NU !SANS PINCES! Lg 1800mm 3PTS RD1800	TRIANGLE	3'650.00 €
	717RD1800	LAME FRONTALE AVEC PINCES Lg 1800mm 3PTS RD1800PRO	TRIANGLE	4'590.00 €
	717RD2000/0	LAME FRONTALE NU !SANS PINCES! Lg 2000mm 3PTS RD2000	TRIANGLE	4'100.00 €
	717RD2000	LAME FRONTALE AVEC PINCES Lg 2000mm 3PTS RD2000PRO	TRIANGLE	5'030.00 €
	717KL1500FF	GRAPPIN KRPAN attelage EURO ouverture 150CM avec rotator 4.5T doubl	TRIANGLE	4'060.00 €
	717KL2500F	GRAPPIN KRPAN 3points ouverture 170CM avec rotator 4.5T	ROND	4'450.00 €
	717KL2500T/M	GRAPPIN KRPAN 3points téléscop. ouvert.170CM avec rotator 4.5T cde dis	ROND	6'040.00 €
	717KL2500T	GRAPPIN KRPAN 3points téléscop. ouvert.170CM avec rotator 5.5T cde ELI	ROND	7'710.00 €
	717KL2500TG/M	GRAPPIN KRPAN 3pts téléscop. ouvert.170CM+rotator 4.5T+orientat droit	ROND	7'250.00 €
	76520001	Extension de tablier 320 mm pour KL 2500 F/T/TG	OPTION	550.00 €
	71730002655	Interface pour chargeur EURO pour KL 2500 F/T	OPTION	590.00 €
	717GR120	GRAPPIN OUVERTURE 120cm	TRIANGLE	1'525.00 €
	717GR120/R	ENSEMBLE GR120 + ROTATOR	TRIANGLE	2'125.00 €
	717GR130	GRAPPIN PRO OUVERTURE 130cm	TRIANGLE	1'860.00 €
	717GR130/R	ENSEMBLE GR130 + ROTATOR	TRIANGLE	2'612.00 €
	717GR150	GRAPPIN PRO OUVERTURE 150cm	TRIANGLE	2'090.00 €
	717GR150/R	ENSEMBLE GR150 + ROTATOR	TRIANGLE	3'340.00 €
	717GR170	GRAPPIN PRO OUVERTURE 170cm	TRIANGLE	2'365.00 €
	717GR170/R	ENSEMBLE GR170 + ROTATOR	TRIANGLE	3'620.00 €
	7671BR1LINK	Croisillon BR1 L 90 - Ø axe 25 mm côté grue - Ø 25 mm côté rotator	OPTION	300.00 €
	7671BR1LINK60/25	Croisillon BR1 L 60 - Ø axe 25 mm côté grue - Ø 25 mm côté rotator	OPTION	300.00 €
	7671BR4	Croisillon BR4 L 71 - Ø axe 30 mm côté grue - Ø 25 mm côté rotator	OPTION	425.00 €
	76530004	Plaque 140x140 grappin Pro vers rotator avec douille Ø69mm axe Ø30mm	OPTION	250.00 €
	76530001	Plaque 140x140 grappin Pro vers rotator avec douille Ø59mm axe Ø30mm	OPTION	220.00 €
	76530002	Plaque 140x140 grappin Pro vers rotator avec douille Ø49.5mm axe Ø25m	OPTION	190.00 €
	765300016201	Plaque d'adaptation pour rotator 6 trous	OPTION	160.00 €
	717KS200.	TETE BOIS ENERGIE KRPAN diam 200 KS200	TRIANGLE	5'415.00 €
	717KS200B	TETE BOIS ENERGIE KRPAN diam 200 KS200B pour pelle à adapter	TRIANGLE	4'945.00 €
	7671CPR5	ROTATOR CONTINU 5T A PISTON BALTROTOR CPR5 MONTAGE FIXE POUR I	OPTION	

Les renseignements techniques et photos sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.